


ПРАЙС ЛИСТ

от 12.03.14

на кровельные полимерные мембраны для РФ, РБ и РК

GOOD GROUP
company



Москва, Сущевский Вал, д. 16, стр. 5
тел: +7/499/678-23-25
e-mail: info@ggcompany.ru
www.ggcompany.ru

Материалы для устройства кровли ПРЕМИУМ КЛАССА
ПВХ мембраны LOGICROOF V

Гибкость на брусе R=5мм - 50°С; складываемость при отрицательной температуре -35°С; Г1 (при толщине 1,2мм)

Марка материала	Толщина,	Тип армирующей основы	Размер рулона (ширина*длина), м	Цена (с НДС) за 1 м2, руб.	Применение
	мм				
LOGICROOF V-RP серый	1,2	Полиэфирная сетка	2,05 x 25	306,7	Для гидроизоляции кровли с механическим креплением к основанию; Сварка швов производится горячим воздухом оборудованием Leister.
LOGICROOF V-RP серый **	1,2		2,05 x 20	261,6	
LOGICROOF V-RP серый **	1,2		2,05 x 15	261,6	
LOGICROOF V-RP серый **	1,2		2,05 x 10	261,6	
LOGICROOF V-RP белая RAL 9001	1,2		2,05 x 25	338,3	
LOGICROOF V-RP белая RAL 9001	1,2		2,05 x 20	288,6	
LOGICROOF V-RP белая RAL 9001	1,2		2,05 x 15	288,6	
LOGICROOF V-RP белая RAL 9001	1,2		2,05 x 10	288,6	
LOGICROOF V-RP зеленая RAL 6011	1,2		2,05 x 25	338,3	
LOGICROOF V-RP зеленая RAL 6011	1,2		2,05 x 20	288,6	
LOGICROOF V-RP зеленая RAL 6011	1,2		2,05 x 15	288,6	
LOGICROOF V-RP синяя RAL 5002	1,2		2,05 x 25	338,3	
LOGICROOF V-RP синяя RAL 5002**	1,2		2,05 x 15	288,6	
LOGICROOF V-RP ГОЛУБАЯ RAL 5012 I	1,5		2,05 x 20	288,6	
LOGICROOF V-RP красная RAL 3016	1,2		2,05 x 25	338,3	
LOGICROOF V-RP красная RAL 3016**	1,2		2,05 x 20	288,6	
LOGICROOF V-RP красная RAL 3016**	1,2		2,05 x 15	288,6	
LOGICROOF V-RP серый	1,5		2,05 x 20	347,3	
LOGICROOF V-RP серый **	1,5		2,05 x 10	293,2	
LOGICROOF V-RP серый **	1,5		2,05 x 15	293,2	
LOGICROOF V-RP красная RAL 3016**	1,5		2,05 x 20	306,7	
LOGICROOF V-RP красная RAL 3016**	1,5		2,05 x 15	261,6	
LOGICROOF V-RP серый	1,8		2,05 x 15	451,0	
LOGICROOF V-RP серый**	1,8	2,05 x 10	383,4		
LOGICROOF V-RP серый	2,0	2,05 x 15	496,0		
LOGICROOF V-RP серый	2,0	2,05 x 10	424,0		
LOGICROOF V-RP серый 2 шт на втулке	1,2		2шт по 1,025 x 25	306,7	Для выполнения припарпетных зон дополнительного механического закрепления.
LOGICROOF V-SR серый	1,5	не армирован	2 x 20	406,0	Для изготовления элементов усиления и сопряжения с кровельными конструкциями (воронки, трубы и др.)
LOGICROOF V-SR серый	1,5		2,0 x 15	347,3	
LOGICROOF V-SR серый	1,5		2шт по 1,025 x 10	406,0	
LOGICROOF V-RP FB серый (Т)	1,8	Полиэфирная сетка Флисовая подложка	2,05 x 20	496,0	С Флисом, для гидроизоляции кровли с клеевой системой крепления к основанию; Сварка швов производится горячим воздухом оборудованием Leister.

Специальные материалы для устройства кровли ПРЕМИУМ КЛАССА

ПВХ мембраны LOGICROOF V ARCTIC с тиснением (Т)

Гибкость на брусе R=5мм - 55°C; складываемость при отрицательной температуре -40°C; Г1 (при толщине 1,2мм)

Марка материала	Толщина,	Тип армирующей основы	Размер рулона	Цена (с НДС)	Применение
	мм		(ширина*длина), м	за 1 м2, руб.	
LOGICROOF V-RP ARCTIC серый (Т)	1,2	Полиэфирная сетка	2,05 x 25	315,7	Специальный тип ПВХ мембраны с улучшенными показателями по морозостойкости. Специальное нескользящее тиснение поверхности. Разрешено проведение работ при температурах до -25°C. Для гидроизоляции кровли с механическим креплением к основанию; Сварка швов производится горячим воздухом оборудованием Leister.
LOGICROOF V-RP ARCTIC серый (Т)**	1,2		2,05 x 20	271,0	
LOGICROOF V-RP ARCTIC серый (Т)**	1,2		2,05 x 15	271,0	
LOGICROOF V-RP ARCTIC серый (Т)**	1,2		2,05 x 10	271,0	
LOGICROOF V-RP ARCTIC серый (Т)	1,5		2,05 x 20	361,0	
LOGICROOF V-RP ARCTIC серый (Т)**	1,5		2,05 x 15	306,7	
LOGICROOF V-RP ARCTIC серый (Т)**	1,5		2,05 x 10	306,7	

ТПО мембраны LOGICROOF

Гибкость на брусе R= 5 мм, - 60°C; складываемость при отрицательной температуре -40°C; Г3, В2, РП1

Марка материала	Толщина,	Тип армирующей основы	Размер рулона	Цена (с НДС)	Применение
	мм		(ширина*длина), м	за 1 м2, руб.	
LOGICROOF P-RP	1,2	Полиэфирная сетка	2,10 x 25	352,0	Для гидроизоляции кровли с механическим креплением к основанию; Сварка швов производится горячим воздухом оборудованием Leister.
LOGICROOF P-RP	1,5		2,10 x 20	442,0	
LOGICROOF P-SR	1,5	не армирован	2шт по 1,05 x 20	542,0	Для изготовления элементов усиления и сопряжения с кровельными конструкциями (воронки, трубы и др.) Отгружается кратно 2 рулонам на 1 втулке

**Материалы для устройства кровли БИЗНЕС КЛАССА
ПВХ мембраны ECOPLAST V с тиснением (Т)**

Гибкость на брус R=5мм - 45°C; складываемость при отрицательной температуре -30°C; Г1 (при толщине 1,2мм)

Марка материала	Толщина,	Тип армирующей основы	Размер рулона (ширина*длина), м	Цена (с НДС) за 1 м2, руб.	Применение
	мм				
ECOPLAST V-RP серый (Т)	1,2	Полиэфирная сетка	2,05 x 25	256,5	Для гидроизоляции кровли с механическим креплением к основанию; Специальное нескользящее тиснение поверхности. Сварка швов производится горячим воздухом оборудованием Leister.
ECOPLAST V-RP серый (Т) **	1,2		2,05 x 20	230,0	
ECOPLAST V-RP серый (Т) **	1,2		2,05 x 15	230,0	
ECOPLAST V-RP серый (Т) **	1,2		2,05 x 10	230,0	
ECOPLAST V-RP серый (Т)	1,5		2,05 x 20	306,7	
ECOPLAST V-RP серый (Т) **	1,5		2,05 x 10	262,0	
ECOPLAST V-RP серый (Т) **	1,5		2,05 x 15	262,0	
ECOPLAST V-RP серый (Т) 2 шт на втулке	1,2		2шт по 1,025 x 25	258,0	Для выполнения припарапетных зон дополнительного механического закрепления.
ECOPLAST V-GR серый (Т)	1,5	стеклохолст	2,05x20	280,0	Для гидроизоляции в балластных кровлях. Обладает повышенной прочностью на прокол. Поверхность гладкая.
ECOPLAST V-GR серый (Т)**	1,5		2,05x15	221,0	
Дорожка ECOPLAST 1,5 мм темно-серая	1,5	Полиэфирная сетка	1,0x20	451,0	Для изготовления пешеходных дорожек на кровельном покрытии

**Материалы для устройства кровли ЭКОНОМ КЛАССА
ПВХ мембраны PLASTROOF V**

Гибкость на брус R=5мм - 40°C; складываемость при отрицательной температуре -25°C; Г2

Марка материала	Толщина,	Тип армирующей основы	Размер рулона (ширина*длина), м	Цена (с НДС) за 1 м2, руб.	Применение
	мм				
PLASTROOF V-RP серый	1,2	Полиэфирная сетка	2,05 x 25	212,0	Для гидроизоляции кровли с механическим креплением к основанию. Сварка швов производится горячим воздухом оборудованием Leister.
PLASTROOF V-RP серый	1,2		2,05 x 20	203,0	
PLASTROOF V-RP серый	1,2		2,05 x 15	203,0	

(*) – реализуется при наличии на складе. Новые партии не поставляются.

(**) – на немерные рулоны LogicRoof действует скидка 15 % от цены материала стандартной длины, на Ecoplast - 10 %, на PLASTROOF- 5% (немерные рулоны не производятся по заказу)